



Produkteigenschaften

Schnell trocknende, weiße Acrylspachtelmasse mit ausgezeichneter Haftung und guten Schleifeigenschaften.

- Schnell trocknend
- Für Holz und korrosionsgeschütztes Metall
- Hervorragende Schleifeigenschaften

Produktverwendung

Zum punktuellen Spachteln und Kantenanfüllen auf grundiertem Holz, Holzfaserplatten und korrosionsgeschütztem Metall im Innenbereich.

Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.

Behandlung

Reinigen, schleifen und loses Material und Farbe entfernen.

Schmutz, Dreck, Fett und kreidende Materialien durch Reinigung entfernen.

Neue saugfähige, poröse oder verfärbte Untergründe müssen grundiert werden.

Tragen Sie die Spachtelmasse auf und glätten Sie sie.

Schleifen Sie die Oberfläche und grundieren Sie sie vor jeder weiteren Behandlung.

Auftragen

Mit einem Spachtel auftragen und glätten.

Tragen Sie eine ausreichende Menge auf und arbeiten und glätten Sie die Spachtelmasse.

Es darf keine Kondensation auftreten.

Führen Sie immer eine Testbehandlung durch, um die Haftung und das Ergebnis zu überprüfen.

Erwartetes Ergebnis

Gleichmäßige Oberfläche für zusätzliche Behandlung.

Kann sowohl mit wasser- als auch mit lösungsmittelbasierten Produkten überstrichen werden.

Umweltinformationen

Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen.

Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Farbe wie möglich von den Werkzeugen.

Farbe und Reinigungsflüssigkeit nicht in die Abflüsse schütten, sondern als Umweltmüll sammeln und entsorgen.

Leere und trockene Verpackungen sind als Plastik zu sortieren.

Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung

Kühl, frostsicher und fest verschlossen

Schutzausrüstung

Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.

Das Inhalieren von Sprühnebel und Schleifstaub ist zu vermeiden.

Geeignete Schutzausrüstung tragen, siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

Technische Daten

Produkttype	Filler
Farbe (Putz)	Weiß
Dichte (kg/l)	1.7
Feststoffgewicht %	74
m²/l/mm, je nach Oberfläche und Auftragsverfahren	1
Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung:	Min. +5°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	24
Schichtdicke (nominell mm)	2
Korngröße (max. mm)	0,03
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser
Country of Origin	France

Aktuelle TDS-Version

April 2025