

Natural Wood Bienenwax

Produkteigenschaften

Pflegemittel auf Basis von reinem Bienenwachs und nicht flüchtigen Ölen, die das Bienenwachs leicht verarbeitbar machen. Verleiht dem Holz einen klassischen, schönen, antiken Goldglanz, der das Austrocknen des Holzes verhindert und die Oberfläche schmutzabweisend und leicht zu reinigen macht.

- Schmutzabweisende Oberfläche
- Goldenes Glühen
- Verhindert das Austrocknen



Zeichnung



Produktverwendung

Wird für Holzarbeiten im Innenbereich verwendet, insbesondere zum Wachsen von Möbeln.

Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein. Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3.

Behandlung

Schmutz, Ruß und Fett werden mit dem Natural Wood Cleaner entfernt.

Auftragen

Vor Gebrauch schütteln.

Mit einem sauberen, trockenen Tuch auftragen.

Nach 15–20 Minuten mit einem trockenen Tuch polieren.

Führen Sie immer eine Probebehandlung zur Kontrolle und Abnahme des Ergebnisses durch.

Erwartetes Ergebnis

Schmutzabweisende und leicht zu reinigende Oberfläche.

Reinigung und Pflege

Die regelmäßige Reinigung/Pflege kann mit Natural Wood Cleaner erfolgen.

Eine erneute Behandlung mit Bienenwachs wird 1–2 Mal pro Jahr empfohlen.

Bitte beachten!

Ölgesättigte Lappen können sich spontan entzünden.

Mit Wasser tränken oder zerstören.

Umweltinformationen

Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Farbe wie möglich von den Werkzeugen.

Farbe und Reinigungsflüssigkeit nicht in die Abflüsse schütten, sondern als Umweltmüll sammeln und entsorgen.

Leere und trockene Verpackungen sind als Plastik zu sortieren.

Lagerung

Kühl, frostsicher und fest verschlossen

Schutzausrüstung

Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen. Das Inhalieren von Sprühnebel und Schleifstaub ist zu vermeiden.

Geeignete Schutzausrüstung tragen, siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

Technische Daten

Produkttyp	Imprägnierung
Dichte (kg/l)	0.92
Ergiebigkeit (m ² /ltr.)	25
Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung:	Min. +15°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser und Seife
Country of Origin	Denmark

Aktuelle TDS-Version

Dezember 2024

Ersetzt die TDS-Version

April 2024