

Produkteigenschaften

Reinigungsmittel für unbehandelte, gelaugte, seifenbehandelte, geölte oder lackierte Oberflächen vor der Neubehandlung und Pflege.

- Entfernt Fett, Seife, Wachs und Schmutz
- Bereiten Sie die Oberfläche vor der Behandlung effektiv vor
- Für die Verwendung in Innenräumen



Zeichnung



Produktverwendung

Reinigung von unbehandelten, gelaugten, seifenbehandelten, geölten oder lackierten Oberflächen wie Möbeln, Arbeitsplatten und Böden.

Für alle Holzarten vor der Behandlung mit Lauge, Seife, Öl oder Lack.

Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.

Die Oberfläche muss wasser- und alkalibeständig sein, pH 10,5.

Behandlung

Mischen Sie 1 Teil Flügger Natural Wood Cleaner mit 20 Teilen warmem Wasser, für lackierte Oberflächen 1 Teil auf 40 Teile Wasser.

Waschen Sie die Oberfläche und lassen Sie die Mischung 5 Minuten lang einwirken, bevor Sie sie mit sauberem Wasser abwischen.

Wiederholen Sie die Behandlung, wenn die Oberfläche stark verschmutzt ist.

Die Oberfläche muss vor der weiteren Behandlung vollständig trocken sein.

Auftragen

Mopp, Scheuerbürste oder Tuch.

Immer in Längsrichtung des Holzes wischen.

Die Oberfläche nicht nass lassen.

Gereinigte Oberflächen mit Lauge, Seife, Öl oder Lack behandeln.

Erwartetes Ergebnis

Einheitlich gereinigte Oberfläche, frei von Fett, Seife, Wachs und Schmutz.

Bitte beachten!

Flügger Natural Wood Cleaner kann Glas ätzen und Metalle angreifen.

Decken Sie daher die Umgebung ab, um sich vor Spritzern zu schützen.

Umweltinformationen

Entfernen Sie den Deckel, bevor Sie die Verpackung für das Recycling sortieren.

Lagerung

Kühl, frostsicher und fest verschlossen

Schutzausrüstung

Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.

Technische Daten

Produkttype	Reinigung
Dichte (kg/l)	1.04
pH	10,5
Mischungsverhältnis	Lackierter Holzboden: 1 Teil auf 40 Teile Wasser Geölter Holzboden: 1 Teil auf 20 Teile Wasser Unbehandelter oder mit Seife behandelter Holzboden: 1 Teil auf 20 Teile Wasser
Enthält	AQUA, Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-propylheptyl)-ω-hydroxy-, Quaternary ammonium compounds, (hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides, C9-11 PARETH-6, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL, CITRIC ACID, XANTHAN GUM.
Ergiebigkeit (m²/ltr.)	250
Lange Ergiebigkeit (m²/l.)	300
Kurze Ergiebigkeit (m²/ltr.)	200
Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung:	Min. +15°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	8
Verdünnung	Wasser
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser
Country of Origin	Denmark

Aktuelle TDS-Version

Dezember 2024

Ersetzt die TDS-Version

April 2024