

377 Rollenkleber

Flügger Kleber ist ein Klebstoff für hängende Wandverkleidungen.

Produkteigenschaften

Flügger 377 Rollkleber ist ein PVA-verstärkter, transparent trocknender Kleber zur Rollverarbeitung. Anwendungsbereiche Anwendung in Innenbereichen zum Anbringen von Glasvlies, leichtem Glasgewebe und Fiona Structure. Nur in trockenen Räumen anwenden.



Zeichnung



Name: 12 L



Name: 5 L



Name: 0,75 L



Substrat

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Saugende Untergründe mit Flügger Tiefgrund grundieren. Glänzende Untergründe vorher matt schleifen und mit Flügger Interior Fix Primer grundieren. Den Kleber gleichmäßig, immer für zwei Bahnen gleichzeitig auf die Oberfläche auftragen. Nach dem Auftragen, den Kleber ein wenig trocknen lassen. Gute Praxis Sorgen Sie während und nach dem Tapezieren für ausreichende Lüftung. Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf.

Umweltinformationen

Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Farbe wie möglich von den Werkzeugen. Bringen Sie Reste von flüssiger Farbe zum örtlichen Recyclingzentrum. Verringern Sie Ihren Farbabfall, indem Sie im Voraus abschätzen, wie viel Farbe Sie benötigen. Bewahren Sie die Farbreste für eine spätere Verwendung auf, um die Umweltbelastung effektiv zu reduzieren.

Lagerung: Kühl, frostfrei und fest verschlossen

Ergänzende Informationen

Für dieses Produkt gibt es eine: [Environmental Product Declaration](#)

Technische Daten

Produkttyp	[14]
Farbe (Putz)	No Color
Dichte (kg/l)	1.04
Feststoffgewicht %	20
Feststoffvolumen %	16
Ergiebigkeit (m ² /ltr.)	5
Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung und dem Trocknen/der Aushärtung:	Min. +15°C
Feuchtigkeit	Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser

Aktuelle TDS-Version

Juni 2022

Ersetzt die TDS-Version

Mai 2022