# Natural Wood Paneelweiß

## Produkteigenschaften

Weiß pigmentiertes, wasserbasiertes Spezialprodukt zur Aufhellung vergilbter Holzverkleidungen an Decken und Wänden. Verleiht ein neues, helles und weißes Aussehen dort, wo die Holzstruktur sichtbar ist. Es wird eine schmutzabweisende Oberfläche erzielt, die einer leichten Reinigung standhält.

- **Weiß gefärbtes Aussehen**
- **Schmutzabweisende Oberfläche**
- **Vollmatt**

## Zeichnung

BASTA

## Produktverwendung

Zur Verwendung auf unbehandeltem, weiß gebeiztem und lackiertem Holz.

## Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.
Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3.

## Behandlung

Neues Holz entstauben.
Kratzer und Flecken abschleifen.
Zuvor gebeiztes und lackiertes Holz wird mit Natural Wood Cleaner gesäubert.
Oberflächen, die Nikotin und Ruß ausgesetzt waren, müssen besonders sorgfältig gereinigt und mit klarem Wasser nachgewaschen und anschließend getrocknet werden, um Flecken zu vermeiden.
Glänzende Oberflächen matt schleifen.
Für ein weiß schattiertes Aussehen mager auftragen, für ein deckendes Aussehen fett.
Die Holzplatten müssen zum Zeitpunkt der Behandlung im Feuchtigkeitsgleichgewicht sein.

## Auftragen
Pinsel.
Vor und während der Anwendung umrühren.
Gleichmäßig nass in nass entlang der Holzlänge auftragen.
Streichen Sie jeweils 1–2 Bretter, um sichtbare Überlappungen zu vermeiden.
Verwenden Sie auf zusammenhängenden/ungebrochenen Oberflächen immer dieselbe Chargennummer.
Unterschiede in der Oberflächenstruktur können zu einer Abweichung des Glanzes führen.
Kälte/Wärme können die Viskosität des Materials beeinflussen.
Kondensation muss während des Trocknens/Aushärtens verhindert werden.
Kälte und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit, die vollständige Aushärtung und das Überstreichintervall.
Erhöhte Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit und die vollständige Aushärtung.
Führen Sie immer eine Testbehandlung durch, um die Haftung und das Ergebnis zu überprüfen und zu akzeptieren.

## Erwartetes Ergebnis
Vollmatt, weiß pigmentierte Oberfläche.
Es verhindert nicht die Verfärbung durch das Lignin oder Tannin im Holz.
Belasten Sie die Oberfläche vorsichtig, bis die Farbe vollständig ausgehärtet ist.

## Reinigung und Pflege
Mit Natural Wood Panel Stain behandelte Paneele lassen sich schonend mit Seifenwasser reinigen.
Die Pflege erfolgt mit Natural Wood Panel Stain.

## Bitte beachten!
Wenn Holzverkleidungen und ähnliche Gegenstände gestrichen werden, kann es sein, dass nacktes oder unbehandeltes Holz zum Vorschein kommt und sichtbar wird – mit der Zeit.
Dies liegt daran, dass sich das Holz z. B. im Winter zusammenzieht, wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist.
Wenn der Untergrund zuvor gebeizt oder lackiert wurde, wird empfohlen, eine Testanwendung auf einer kleinen Fläche durchzuführen, um das Aussehen, die Haftung und die Oberfläche zu bewerten.

## Umweltinformationen
Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Farbe wie möglich von den Werkzeugen.
Farbe und Reinigungsflüssigkeit nicht in die Abflüsse schütten, sondern als Umweltmüll sammeln und entsorgen.
Leere und trockene Verpackungen sind als Plastik zu sortieren.

## Lagerung
Kühl, frostsicher und fest verschlossen

## Schutzausrüstung
Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.
Das Inhalieren von Sprühnebel und Schleifstaub ist zu vermeiden.
Geeignete Schutzausrüstung tragen, siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Produkttype | Holzbeize |
| Glanz | 3;Matt |
| Dichte (kg/l) | 1.18 |
| Feststoffgewicht % | 40 |
| Feststoffvolumen % | 29 |
| Ergiebigkeit (m²/ltr.) | 15 |
| Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung: | Min. +10°C |
| Feuchtigkeit | Max. Feuchtigkeit 80 % RH. |
| Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden) | 2 |
| Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden) | 4 |
| Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage) | 28 |
| Verdünnung | Nicht verdünnen |
| Reinigung der Werkzeuge usw. | Wasser und Seife |
| Country of Origin | Denmark |

## Aktuelle TDS-Version

Dezember 2024

## Ersetzt die TDS-Version

April 2024