

Produkteigenschaften

Professionelles UV-Abdeckband mit besonders guter Haftung für besonders anspruchsvolle Aufgaben für scharfe und niedrige Kanten auf verschiedenen Außenflächen, geringer Wasseraufnahme und zusätzlichem UV-Schutz.

- Extra gute Haftung
- Extra UV-beständig
- Extra scharfe Kanten



Produktverwendung

Wird für anspruchsvolle Renovierungs- und Malerarbeiten im Außenbereich verwendet, bei denen besonders hohe Anforderungen an die Eigenschaften des Bandes gestellt werden. Sorgt für scharfe Kanten und hat eine besonders gute Haftung auf glatten und leicht rauen Oberflächen.

Substrat

Muss sauber, trocken und fest sein.

Useful Information

Base material: Washi

Adhesive: Acrylic

Thickness (mm): 0,1

Tensile Strenght (N/10mm): 38

Adhension to stainless steel (N/10mm): 2,1

Temperature Resistance: Up to 100 degrees C


UV resistance (days): 150

Shelf life: 12 months

Bewährtes Verfahren

Führen Sie zur Kontrolle der Haftung immer eine Testbehandlung durch.

Ergänzende Informationen



Country of Origin

Japan

Technische Daten

Lagerung

Trocken lagern

Größe

24mm x 50 m; 36mm x 50 m; 48mm x 50 m

Aktuelle TDS-Version

