

## Produkteigenschaften

Professionelles UV-Abdeckband mit besonders guter Haftung für besonders anspruchsvolle Aufgaben für scharfe und niedrige Kanten auf verschiedenen Außenflächen, geringer Wasseraufnahme und zusätzlichem UV-Schutz.



- Extra gute Haftung
- Extra UV-beständig
- Extra scharfe Kanten

## Produktverwendung

Wird für anspruchsvolle Renovierungs- und Malerarbeiten im Außenbereich verwendet, bei denen besonders hohe Anforderungen an die Eigenschaften des Bandes gestellt werden. Sorgt für scharfe Kanten und hat eine besonders gute Haftung auf glatten und leicht rauen Oberflächen.

## Substrat

Muss sauber, trocken und fest sein.

## [taATDSUsefullInfo]

Base material: Washi - Adhesive: Acrylic - Thickness (mm): 0,1 - Tensile Strength (N/10mm): 38 - Adhesion to stainless steel (N/10mm): 2,1 - Temperature Resistance: Up to 100 degrees C - UV resistance (days): 150 - Shelf life: 12 months

## Bewährtes Verfahren

Führen Sie zur Kontrolle der Haftung immer eine Testbehandlung durch.

## Ergänzende Informationen



## Technische Daten

Lagerung	Trocken lagern
Available Sizes	24mm x 50 m; 36mm x 50 m; 48mm x 50 m

### Aktuelle TDS-Version

März 2024