

Produkteigenschaften

Effektiver Reinigungsmittel für Holzterrassen und Terrassenbeläge. Beseitigt Verfärbungen, Schmutz, Grauschimmel und Altholz-Restöl auf allen Holzarten, z. B. verwitterte Kiefer, Fichte und druckimprägniertes Holz.

- **Hochwirksam gegen Verfärbung und Schmutz**



Produktverwendung

Zum Reinigen aller Holzarten, verwitterte Kiefer, Fichte und druckimprägniertes Holz, das anschließend mit Holzöl, Holzbeize oder Farbe behandelt werden muss.

Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.

Behandlung

Vor der zusätzlichen Behandlung sicherstellen, dass das Holz vollständig trocken ist.

Auftragen

In konzentrierter Form benutzen und mit Bürste auftragen.

Nach etwa 10 Minuten Einweichen ohne Trocknen Oberfläche abbürsten und mit sauberem Wasser (falls möglich, unter Verwendung von Hochdruck) abspülen, bis sie sauber ist.

Bei starker Verschmutzung die Behandlung wiederholen.

Bewährtes Verfahren

Kontrollieren Sie die Terrassen regelmäßig und entfernen Sie Verschmutzungen sofort.

Erwartetes Ergebnis

Die gereinigte Oberfläche ist bereit für die Farbbehandlung.

Bitte beachten!

Das Produkt kann Aluminium und andere alkaliempfindliche Oberflächen ätzen.

Zum Beispiel Pflanzen sorgfältig abdecken, um ein Besprühen zu verhindern.

Umweltinformationen

Vor dem Sortieren der Verpackung für das Recycling den Deckel entfernen.

Lagerung

Kühl, frostsicher und fest verschlossen

Schutzausrüstung

Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.

Technische Daten

Produkttype	Reinigung
pH	14
Mischungsverhältnis	Konzentriert verwendet
Ergiebigkeit (m²/ltr.)	20
Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung:	Min. +5°C
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser
Country of Origin	Sweden

Aktuelle TDS-Version

März 2025

Ersetzt die TDS-Version

Dezember 2021