

Produkteigenschaften

Lauge für helles Holz im Innenbereich. Verleiht ein einheitliches, weißes und gelaugtes Aussehen mit klarer, sichtbarer Holzstruktur. Minimiert die natürliche Vergilbung des Holzes und hält es hell. Die Farbnuance kann je nach Holzart variieren.

- **Weiß gefärbtes Aussehen**
- **Sichtbare Holzstruktur**
- **Minimiert die natürliche Vergilbung des Holzes**



Zeichnung



Produktverwendung

Anwendung auf neuem, unbehandeltem oder frisch geschliffenem Holz.

Zum Beispiel für Fußböden, Möbel oder Tischplatten, bei denen ein gelaugtes Aussehen erwünscht ist.

Auch für Eiche geeignet.

Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.

Behandlung

Lack- und Farbreste müssen vollständig entfernt werden, um das Holz durch Schleifen zu reinigen.

Mit Natural Wood Cleaner reinigen.

Schleifen Sie die Oberfläche mit feinem Schleifpapier leicht an.

Staubsaugen und mit einem fest ausgewringenen Tuch trocken wischen.

Eine Laugenbehandlung allein schützt das Holz nicht.

Daher muss die Oberfläche entweder mit Natural Wood Floor Soap oder Floor Oil behandelt werden.

Bei der Behandlung mit Natural Wood Floor Soap wird die Oberfläche gesättigt und lässt sich leicht reinigen.

Bei der Behandlung mit Natural Wood Floor Oil wird die Oberfläche robuster und leichter zu reinigen.

Auftragen

Vor und während der Anwendung schütteln.

Unverdünnt verwenden.

Mit einem Pinsel oder einer Rolle in einer gleichmäßigen Schicht entlang der Holzlänge auftragen.

Überlappungen mit einem Pinsel glätten, solange das Holz noch feucht ist.

Nach dem Trocknen schleifen, um die Maserung und überschüssige Farbe zu entfernen.

Für ein weißeres Aussehen die Behandlung wiederholen, wenn das Holz trocken ist.

Führen Sie immer eine Probebehandlung durch, um die Haftung und das Ergebnis zu überprüfen und zu akzeptieren.

Erwartetes Ergebnis

Einheitliche Oberfläche für die weitere Behandlung.
Mit Lauge behandeltes Holz sollte nach ca. 1 Stunde mit Natural Wood Cleaner gewaschen werden, um überschüssige Pigmente von der Oberfläche zu entfernen.
Mit Bodenwachs oder Bodenöl behandeln, um die Oberfläche schmutz- und wasserabweisend zu machen.
Zum Schutz des Bodens können Filzgleiter unter Tischen und Stühlen angebracht werden.

Reinigung und Pflege

Mit Lauge behandelte Oberflächen, die mit Flügger NW Floor Soap behandelt wurden, werden mit Flügger NW Floor Soap, weiß oder klar, gereinigt und gepflegt.
Mit Lauge behandelte Oberflächen, die mit Flügger NW Floor Oil behandelt wurden, werden mit Flügger NW Soap Oil, weiß oder klar, gereinigt und gepflegt.

Umweltinformationen

Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Farbe wie möglich von den Werkzeugen.
Farbe und Reinigungsflüssigkeit nicht in die Abflüsse schütten, sondern als Umweltmüll sammeln und entsorgen.
Leere und trockene Verpackungen sind als Plastik zu sortieren.

Lagerung

Kühl, frostsicher und fest verschlossen

Schutzausrüstung

Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.
Das Inhalieren von Sprühnebel und Schleifstaub ist zu vermeiden.
Geeignete Schutzausrüstung tragen, siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

Technische Daten

Produkttype	Imprägnierung
Dichte (kg/l)	1.1
pH	8
Ergiebigkeit (m²/ltr.)	10
Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung:	Min. +5°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	5
Verdünnung	Nicht verdünnen
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser
Country of Origin	Denmark

Aktuelle TDS-Version

Dezember 2024

Ersetzt die TDS-Version

April 2024

